

LATAUSSÄÄDIN/INVERTTERI/AKKULATURI YHDISTELMÄT

Virtajärjestelmät

UP3000-M3322

Yhdistetty lataussäädin/invertteri/akkulaturi Maksimi lataus paneeleista 30A, verkosta 30A.

- Lataussäädin, invertteri sekä akkulaturi yksissä kuorissa
- Puhdas siniaaltoinvertteri
- Akuston lataus myös verkosta tai aggregaatilla
- Aurinkopaneelisäädin MPPT-tekniologialla
- HUOM. Jos kytkettynä aggregaattiin, tulee aggregaatin tuottaa puhdasta siniaaltoa laitteen oikean toiminnan takaamiseksi.



TUOTEKUVAUS

Ei vaurioita sähkölaitteita. MPPT-säädin 24 V:n akkupankin lataamiseen. Sisäänrakennettu näyttö ja mahdollisuus ladata myös sähköverkosta tai aggregaatilla.

TEKNISET TIEDOT

Akkujännite	24 V
Jatkuva teho	2400 W
Latausvirta	30 A
Max. paneelijännite	100 Voc
Max. paneeliteho	780 W
Mitat	444×300×126mm
Paino	9,2 kg
Teho 15 min	3000 W
Ulostulojännite	230 V AC