

KIERRETTÄVÄT LÄMPÖMITTARIT PISTOKELIITÄNNÄLLÄ

TF35

TF35-14290364
DIN-A -50-150°C PT100 2-johdin G1/4 30x6mm

- Mittausalue -50-250 °C
- Integroitu suojatasku
- Kompakti, värinänkestävä
- Messinki tai ruostumaton teräs



TUOTEKUVAUS

TF35 sarjan vastuslämpötila-anturi on erinomainen ratkaisu laitevalmistajien lämpötilanvalvonnan tarpeisiin. Kompaktista ja kustannustehokkaaseen anturiin on saatavilla yleisimmät mittauselementit, kuten NTC, Pt100/1000, Ni1000 ja KTY, sekä lukuisia eri liitinvaihtoehtoja.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
Asennussyvyys	30 mm
IP-luokka	IP65
Liitäntä	G1/4
Max. aineen lämpötila	150 °C
Max. paine	50 bar
Max. ympäristön lämpötila	125 °C
Min. aineen lämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Tarkkuusluokka	Luokka B

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

