

KDS-R

KDS-R

28770.4

KDS-R M20-32, Pyöreä kaapeliläpivienti, 1-13mm kaapeleille

- Liitinkaapeleille, putkille ja letkuille
- Voidaan asentaa koteloihin, joiden paksuus on enintään 7mm Jopa 16+ kaapeliläpivientiä M63 rungolla
- Erittäin joustava modulaarinen järjestelmä
- IP66



TUOTEKUVAUS

Metristen läpivientien ratkaisu kokojen M20 - M63 välille CONTA-CLIP on lisännyt valikoimaansa pyöreät kaapeliläpiviennit kaapeleille, joissa on liittimet tai ilman.

Huoltoa tai jälkiasennusta varten kootut johtosarjat, kaapelit, joiden halkaisija on 2-35 mm, voidaan asettaa nopeasti ja turvallisesti laitekaappeihin tai koteloihin. Tiiveysluokka on erinomainen IP66. Modulaarinen järjestelmä varmistaa nopean ja helpon asennuksen kolmessa vaiheessa.

Luotettavan tiivisteiden ja ehdottoman turvallisen istuvuuden tarjoavat myös halkaistut, kapenevat tiivisteet, joissa on aaltoleikkausprofiili, jotka kaapelien johtamisen jälkeen kaapeliläpiviennin läpi sijoitetaan kaapeleiden ympärille ja painetaan sitten kaapeliläpivientiin.

Sen jälkeen erotettava kierre ja lukkosovitin ruuvataan helposti yhteen pyöreän kehyksen kanssa kytkentäkaapin ulkopuolella. Lukituselementtien sisäpuolelle asennetut irrotettavat lukkomutterit takaavat turvallisen ja varman kiinnityksen.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
cUL standardi	CSA C22.2 No.14-18
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kierteen koko	M20, M25, M32
Kierteen nousu	1,5 mm
Kierteen pituus	7,5 mm
Korkeus	21,5 mm
Korkeus asennettuna	21,5 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä

Leveys	46,5 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Mutteri mukana toimituksessa	Ei
NEMA luokka	12, 4X
Pakkauskoko	5 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	46,5 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Väri	Musta

