



PAINEILMAVENTTIILI, ISO 1

581-sarja

581-R402003710
ISO-1, 2x 3/2 NC, 24 V DC

- Virtauskapasiteetti 1400 l/min
- Asennus ISO 1 pohjalaattaan
- Leveys 42mm
- Saatavilla CNOMO 30



TUOTEKUVAUS

ISO-paineilmaventtiileissä on standardoitu reikäkuvio.

ISO-paineilmaventtiileitä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan suurta virtauskapasiteettia. Magneettiventtiilin yläpuolella on käännettävät tiivisteet, joilla voidaan valita ulkoinen tai sisäinen ohjaussyöttö samalle venttiilille.

Pohjalaattaan on valittavissa lähdöt pohjan kautta tai sivulta kohteen tarpeiden mukaisesti.

Vaihtoehtona on myös valittavissa integroitu nopeussäätö, jolloin toimilaitteen säätäminen tapahtuu helposti suoraan venttiilissä olevien poistoilmakuristien kautta.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Emolevy
Avautumisviive	22 ms
IP-luokka	IP65
Jännite DC	24 V
Liitäntä pilotille	CNOMO30
Liitäntätyyppi	DIN B teollisuusmalli
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	8 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-15 °C

Min. työpaine	0 bar
Ohjaus	Sähköinen
Paino	0,3 kg
Standardit	ISO 1
Sulkeutumisviive	12 ms
Tehonkulutus	5 W
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Toiminta	3/2, 2 NC, Hetkellinen
Venttiilin malli	ISO-venttiili
Venttiilin materiaali	Vahvistettu polyamidi
Väliaine	Ilmanpaine

