

MOBIMASTER ICU602

Mobitec LED-linjakilpien ohjausyksikkö

MOBIMASTER ICU602

- Käyttöjännite 24 VDC (9 - 36 VDC)
- Lämpötila-alue -25 °C +70 °C
- Valaistu näyttö, selkeä käyttöliittymä
- IP-luokiteltu etupaneeli
- Ohjausyksikkö on varustettavissa lisäominaisuuksilla, kuten GPS-vastaanottimella



TUOTEKUVAUS

Yhdessä Mobitecin editointiohjelman ME kanssa ICU602 muodostaa erittäin tehokkaan ja käyttäjäystävällisen työkalun, jolla voidaan luoda laadukkaita matkustajatiedotteita.

Kuljettaja ainoastaan näppäilee linjan vaatimat tiedot ja ICU602 huolehtii lopusta. Voit kirjoittaa linjan numeron suoraan aakkosnumeerisella näppäimistöllä tai käyttämällä nuolinäppäimiä. Matkan aikana koko tietojärjestelmää ohjataan automaattisesti joko GPS:n ja/tai etäisyyssmittauksen avulla.

Reittitiedot laaditaan ME- muokkausohjelmalla ja ladataan ICU602:aan käyttämällä siirrettävää USB-muistitikkoa. Kaikki tämä vie vain muutaman sekunnin.

MobiMASTER ICU602 on kompaktinkokoinen ja se on suunniteltu sopimaan standardiin radioasennusaukkoon.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 VDC
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C