

KONELÄMPÖTILAMITTARI, SUORA MALLI

M32

M32-3501043

NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"

- Mitta-alue -30-200°C
- Koot: 110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Suora versio alaspäin asennettavaksi
- Tärinänkestävä
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm



TUOTEKUVAUS

32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.

Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	40 mm
Liitännän sijainti	Alhaalla
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Mittaustarkkuus	2%
Pistokkeen halkaisija	10 mm
Pituus	110 mm
Rungon materiaali	Alumiiniseos

NG	Dimensions in mm										Weight in kg
	a1	a2	B	G d	G d1	G	G1	H	H1	SW	
110	44	20	30	10	28	G 1/8	-	110	130	22	0.25
	44	20	31	10	28	G 1/8	1/8	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	28	G 1/8	-	110	130	27	0.25
	44	20	30	10	28	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25
150	46	21	36	10	34	G 1/8	1/8	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	34	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	34	G 1/8	1/8	150	170	32	0.30
	46	21	36	10	34	M20 x 1.5	-	150	170	32	0.30
200	46	21	36	10	36	G 1/8	1/8	200	220	37	0.35
	46	21	36	10	36	M20 x 1.5	-	200	220	37	0.35
	46	21	36	10	36	G 1/8	1/8	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	36	M20 x 1.5	-	200	220	32	0.35