



ESISUODATTIMET

AS1-R412014607

Esisuodatin, 0,3µm, G1/4", Puoliaut. Paineettomasti
auki

- Paineilmaliitäntä 1/4"
- Leveys 43mm
- Suodatinelementti 0,3 ja 0,01µm
- Virtauskapasiteetti 350 l/min
- Lämpötila-alue -10..+50C



TUOTEKUVAUS

Esisuodattimiä käytetään poistamaan paineilma-epäpuhtaukset enimmillään 0,01µm kokoluokkaan asti.

Esisuodattimet ovat tyypillisesti osana paineilman huoltolaitteiden kokonaisuutta ja ennen esisuodatusta on partikkelisuodatin jolla on jo poistettuna suuremmat epäpuhtaudet ja kondenssivesi.

TEKNISEET TIEDOT

Kotelon materiaali	Polyamidi
Kupin materiaali	Polykarbonaatti
Kupin tilavuus	12 cm ³
Liitäntä ilmalle	G1/4
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	12 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Nimellisvirtaus	350 l/min
Painemittari	Ei
Paino	0,177 kg
Suodatinelementti	0,3 µm

Tiivisteen materiaali	NBR
Toiminta	Hiukkaspäästösuodatin
Tyhjentimen liitäntä	"G1/8""
Väliaine	Ilmanpaine

