

## PROSESSIVASTUSLÄMPÖTILA-ANTURI, ERILLISEEN SUOJATASKUUN TAI PERUSMODUULIIN

TR12-M

TR12M-14378910

PT100 3-johdin -50-500°C NL=150, 150x6mm



- Mittausalueet -196-600°C
- Perusmalli TR12-B:lle.
- Vaihdeettava mittaosa
- Sopii kaikkiin valikoimamme suojaputkiin
- Atex Optiolla

### TUOTEKUVAUS

Tämän sarjan vastuslämpötila-anturi voidaan liittää lukuisiin suojataskumalleihin. Vaihdeettavissa oleva, jousiviritetty mittaososa ja jousen pidennetty liikerata mahdollistavat liittämisen monenlaisiin liitännäpäämalleihin.

Lämpötila-antureihin on saatavilla laaja valikoima mahdollisia anturien ja liitännäpäiden yhdistelmiä, mittauskärkien pituuksia, kaulan pituuksia, suojataskuliitännöitä jne., jotka sopivat minkä tahansa kokoiseen suojataskuun ja mihin tahansa käyttökohteeseen.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Ruostumaton teräs 316Ti |
| Asennussyvyys                                        | 150 mm                  |
| Kaulan pituus                                        | 0,15 m                  |
| Max. käyttölämpötila                                 | 500 °C                  |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 60 °C                   |
| Min. käyttölämpötila                                 | -50 °C                  |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -40 °C                  |
| Pistokkeen halkaisija                                | 6 mm                    |

