

PUREX 1500I + ARM

Kohdepoisto

PUREX 1500I + ARM Fume Extractor

- Tehokas kohdepoisto vaativaan käyttöön
- Säädetty ilmavirta 1500m³/h asti
- Standardina F6 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttäreiden jälkeen
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin



TUOTEKUVAUS

MONIKÄYTTÖINEN & TEHOKAS KOHDEPOISTO VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

OMINAISUUDET:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin ylläpitää ennalta asetetun virtaus- tai alipainetason
- Selkeä ja informatiivinen graafinen näyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee suodattimet jotka soveltuvat mm. juotuskäryjen poistoon

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

Laitteeseen on saatavilla lisätarvikkeena suurikokoinen helposti säädetty poistovarsi, jolloin laitteesta muotoutuu todella tehokas kärymuri yhdellä kohdepoistolla.

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:

- 1 x HEPA/Kemikaalisuodatin + F6 Labyrinth-mallin esisuodatin

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Korkeus	1400 mm
Leveys	725 mm
Max. äänenpaine	60 dB
Nimellisteho	2,95 kW
Paino	150 kg
Sisääntulo: halkaisija	150 mm
Sisääntulojen lukumäärä	1
Syvyys	726 mm