

ULTRASEAL PALKKIVALO

AL247-sarja

SERIE-AL247

UltraSeal palkkivalo

- Erittäin vaativiin ympäristöihin
- Painepesun- ja pesuaineenkestävä
- Laajennettavissa 6" - 24"
- IP69K suojausluokka



TUOTEKUVAUS

Ääriolosuhteisiin suunniteltuna ja IP69K suojausluokalla varustettuna nämä valot ovat valmiina kaikkein rankimpiin olosuhteisiin pitkäkestoisesta upotuksesta painepesuun ja syövyttäviin pesuaineisiin.

Valaisimissa on kiinnitetty erityistä huomiota kotelon sileyteen, joka vähentää lian kertymistä ja helpottaa puhdistamista. Ai:n kehittämä pinnoitusnikkelöinti parantaa korroosionkestävyyttä huomattavasti. Alumiinista valmistettu kotelo johtaa hyvin lämpöä, jopa 11x enemmän kuin ruostumaton teräs, mikä takaa hyvän lämmönhallinnan.

UltraSeal palkkivalo on erinomainen ratkaisu korkeaa hygieniatasoa vaativiin kohteisiin kuten lääke- ja elintarviketeollisuuteen, tai korrosoivia kemikaaleja sisältäviin ympäristöihin.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	Lens Type ²	-	Length	Wavelength	Connector /Control	-	Alternative Connector (Optional) ¹
AL247	X	-	XX	XXX	XX	-	XXX
AL247	N M W (medium lens comes standard)	-	06 12 18 24	(ROYAL BLUE) 455 (BLUE) 470 (CYAN) 505 (GREEN) 530 (AMBER) 590 (RED ORANGE) 625 (RED) 660 (IR) 730 (IR) 850 (IR) 940 (WHITE) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	-	M8 M12

Ex: AL247N-0645513-M12
AL247M-18WHIC1

¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only

² Beam angle (FWHM):

narrow = 8°

medium = 21°

wide = 29°

TEKNISET TIEDOT

Elinikä

50000 h

Hyväksynnät

CE, RoHS

IP-luokka	IP69K
Kaapelin pituus vakiona	2 m
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	42,9 mm
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pinnoitus	Korroosiolta suojaava nikkelöinti

Configuration Table	
CODE (AL247-XXXX)	Mounting hole distance center to center (S)
AL247-0803	3.94 (100mm)
AL247-1003	4.96 (125mm)
AL247-1803	8.94 (225mm)
AL247-2403	12.75 (325mm)

AL247-2403 has additional holes at 50.8
(distance between holes is 5.08 (125mm))

