

PCIE-POE312M GIGABIT ETHERNET FRAME GRABBER CARD

NUVO_PCIE-POE312M

Gigabit Ethernet PoE+ kortti PCIe M12-liittimillä

- M12-liitännöillä
- 4x GigE Intel I350-AM4
- IEEE 802.3at-2009 PoE+ 25,5W/portti
- 9.5 kB jumbo frame, teaming, IEEE 1588



TUOTEKUVAUS

Markkinoiden ensimmäinen Gigabit Ethernet PCIe -laajennuskortti M12 x-coded -liittimillä ja porttikohtaisesti hallittavalla, jopa 25,5 W/portti, IEEE 802.3at PoE+ -virransyötöllä.

PCle-PoE312M sisältää neljä Gigabit Ethernet -porttia serveriluokan Intel I350-4M piirisarjalla. M12-liitännällä varustettu kortti tarjoaa huomattavasti normaalia RJ45-liitäntää tukevamman ja turvallisemman liitännän kameroille ja muille Ethernet-liitäntäisille laitteille haastavissa olosuhteissa. Neousys on kehittänyt erityisen rakenteen jossa M12-liittimet sijaitsevat yhdestä palasta CNC-koneistettussa alumiinisessa osassa takaamaan turvallisen kiinnityksen.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Leveämpi kuin normaali PCIe-kortti
Korkeus	111 mm
Leveys	18,2 mm
Liitäntä	M12
Liitäntä - Ethernet	4x Gigabit Ethernet M12 x-coded, Intel® I350-AM4
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Piirisarja	Intel® I350-AM4
PoE tuki	IEEE 802.3af-2009 PoE+, maks. 25,5W/portti
Syvyys	167 mm
Virrankulutus	Max. 1.2 A @ 3.3 V / 9.6 A @ 12 V
Virtalähde	PCI Express, on-board 4-pin power connector
Väylä	PCI Express Gen2 x4