

PR160 NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 200 A(AC21)

PR1601101A4E

PR160 nokkakytkin 200 A "0-1" 1-nap. ruuviasennus

- Metallinen akseli
- Pulttiliittimet
- Erikoiskytkimet



TUOTEKUVAUS

Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen. Kytkinten kotelointiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 kotelointiluokalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	ON-OFF -kytkin
Asennus	Ruuviasennus
Etulevy	96x96 mm
Kaiverrus	0-1
Napaluku	1
Koskettimien lukumäärä	1
Asentojen määrä	2
Kulma	90°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta Ie (AC21A)	200 A
--------------------------	-------

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	250 A
----------------------------	-------

Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	CB, CE, IEC 60947-3 , IEC 60947-1

