

DCS-400E OHJAIN

ADIPS/DCS-400E

Ai DCS-400E nelikanavainen ohjain



- Neljä kanavaa, yksi ulostulo
- Kompakti, DIN-kiskokiinnitys
- Ohjattava ja ohjelmoitava
- Esiohjelmoitavat sekvenssit



TUOTEKUVAUS

Olipa tavoitteesi löytää muotoja tietokonepohjaisella kuvauksella tai rakentaa monipisteinen tarkastuslinjasto, Advanced Illuminationin uudet Quad-sarjan ohjaimet on luotu täyttämään tarpeesi.

DCS-400E tarjoaa neljä itsenäisesti toimivaa ja toisistaan riippumatonta kanavaa. Sisäänrakennetut esiohjelmoitavat sekvenssit mahdollistavat ennalta asetettujen toimintojen suorittamisen helposti. Ohjain tarjoaa lisäksi frame-start -signaalin, jonka avulla sekvenssiin voidaan sisällyttää kameran liipaisu esimerkiksi fotometrisessä stereokuvantamisessa.

Ai:n SignaTech-teknologian ansiosta DCS-400E mahdollistaa valojen käyttämisen maksimaalisella teholla kaikissa olosuhteissa, suojaten samalla valoa vaurioilta. SignaTechin ansiosta ohjain tunnistaa kytketyn valon ja osaa toimia parhaan valotehon mahdollistavalla tavalla, huolehtien samalla virransyötön turvallisuudesta ja valaisimen pitkäikäisyydestä.

Quad-sarjan ohjaimet on kotoitettu kompakteihin, DIN-kiskokiinnityksellä varustettuihin koteloihin helpon integroitavuuden takaamiseksi.

Huom: DCS-400E ei ole yhteensopiva C1-liitännän kanssa. Valoissa tulee olla Q1/Q4-liitäntä sen kanssa toimiakseen.

TEKNISET TIEDOT

Analoginen kontrolli	5V, TTL Compatible
Käyttöjännite	24V DC Nominal, 4.5A (Min 22VDC / Max 48VDC)
Leveys	106,6 mm
Liitäntä	Q1, Q4
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pituus	130,6 mm

Strobo/ON-OFF	Continuous, Gated Continuous, Pulsed
Triggerin viive	30µs delay, 2µs rise/fall
Virta	4,5 A