

PULSAR 320E STROBO-OHJAIN

ADIPS/PULSAR320

Ai Pulsar 320 strobo-ohjain

- Kaksi kanavaa omilla ulostuloilla
- Erittäin tehokas strobo-ohjain
- Ohjattava ja ohjelmoitava
- SDK integrointiin



TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen Pulsar 320E ohjain tarjoaa huipputason ominaisuuksia ja joustavuutta korkean tahontarpeen strobo-sovelluksiin. Kaksi itsenäistä ja toisistaan riippumatonta ulostuloa tarjoavat jopa 50A @ 100V syötöt valoille. Ohjaus voidaan suorittaa paikallisesti tietokoneelta USB2-liitännän avulla tai etänä sisäänrakennetun Ethernet-liitännän avulla. Pulsar 320:n pulssin resoluutio on 1 µs ja maksimi toistotaajuus 2000 Hz. Sen 10-30x "Overdrive" tarjoaa jopa 100A yhtenäisvirran ja 100V DC jännitteen (50A per ulostulo).

Integroimista ja ohjaamista varten tarjolla on graafinen käyttöliittymä, ohjelmistokehitys SDK ja Labview VI.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	12-36 VDC (24V/4A nominal)
Leveys	85,6 mm
Liitäntä	C5
Max. käyttölämpötila	57 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Paino	741 g
Pituus	98,8 mm
Virta	100 A