

UNO-1372G-J

UNO-1372D-BASICDATA

Intel Celeron J1900 2.0GHz, 4GB DDR3L, 2xGb LAN,
1xUSB3.0, 3xUSB2.0, 4COM, 4DI/4DO. Display port ja
HDMI

- Kevyt teollisuus PC
- Galvaanisesti erotetut COM ja I/O portit
- Tiedonkeruuseen ja kettäväylän kommunikointiin



TUOTEKUVAUS

UNO-1372G-sarja on kestävä, ilman tuuletinta toimiva automaattiotietokone. DIN-kiskoon asennettava muotoilu soveltuu käytettäväksi ohjauskaapissa. Hyvin suunniteltu lämmönhajontamekanismi mahdollistaa UNO-1372G: n toiminnan laajoissa lämpötiloissa (-20 - 60 ° C). Uusin UNO-1372G-J sisältää Intel Celeron J1900 -prosessorin ja 4G DDR3L RAM -muistia.

Se tarjoaa laajat rajapinnat, mukaan lukien 2 x GbE LAN, 1 x USB3.0, 3 x USB2.0-portit, 4 COM-portit ja 4DI / 4DO. Se on myös varustettu yhdellä DP-liittimellä ja yhdellä HDMI: llä näyttöä varten. UNO-1372G-J tarjoaa suuren laajennuksen, mukaan lukien 2 x Mini-PCIe (yksi tukee mSATA-vaihtoehtoa) ja tukee Advantechin uusinta iDoor-tekniikkaa.

Se tarjoaa suuren laajennettavuuden langattomaan tiedonsiirtoon, I / O-laajennukseen ja teollisiin protokolliin iDoor-tekniikan kautta. Useiden käyttöjärjestelmien ja ohjainten tuella, kuten Windows 7, Windows 10 ja sulautettu Linux, käyttäjät voivat integroida sovellukset helposti valmiiksi alustaksi, joka voi tarjota monipuolisia toimintoja erilaisten vaatimusten täyttämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

CPU

Intel Celeron J1900 2.0GHz