

MN78 RAJAKYTKIN

608.7000.001

Tappirajakytkin, MN78-S11SM, 1NO+1NC

- Teollisuusrajakytkin, metallirunko, mitat EN 50 041 mukaan
- IP66&IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Luotettava kytkentä myös pienillä virroilla, 1mA
- Kosketin vaihtoehdot: 1 NO+1 NC, 2 NC, 2 NO, 4 NO, 4 NC, 2 NO+2 NC, 1 NC+3 NO ja 3 NC+1 NO




TUOTEKUVAUS

Rajakytkin sarja MN78 on onnistunut vastaus markkinoiden lisääntyneeseen kysyntään. Tämän uuden sarjan koskettimet on suunniteltu erityisesti pienten virtojen kytkemiseen. MN78 on täysin metallinen, joka soveltuu vaativaan ympäristöön, ulkona tai suuressa mekaanisessa rasituksessa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1xM20x1,5
Max. jännite AC	240 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Metalli



Operating symbol

