

SLIMLINE PRO

Seinäasennettava jäähdytin 350- 6200W
sisäkäyttöön

850300001

Seinäasennettava 350 W jäähdytin KG8503-230V

- Jäähdytysteho 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Tyylikäs ulkonäkö
- Toimitetaan ilman filttteriä
- IP56
- Vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin



TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm SlimLine Pro-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 350W - 6,2 kW @ 50 Hz

jäähdyttimistä. Tyylikäs sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään 135 mm - 270 mm. Slimline Pro jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 550 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG8505.

Perusmallit ovat mustaa muovia/pulverimaalattua terästä väriltään RAL 7035 ja

syöttöjännitte on 230 V 50/60 Hz.

Slimline Pro-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+60°C. Kotelointiluokka on IP56.

Asettelualue on +20/25°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline Pro jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

SlimLine Pro-sarjassa on vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki CalCoolator-laskuriin.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	SlimLine Pro
Jäähdytysteho L35L35	350 W @50 Hz
Jäähdytysteho L35L50	230 W @ 50 Hz
Käyttölämpötila-alue	+10°C...+60°C
Asettelualue	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	130 m³/h / 70 m³/h

Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	408 m³/h / 180 m³/h
Mitat	600 x 250 x135 (45) mm
Kompressorityyppi	Kiertomäntäkompressor
Asennus	Pinta- tai uppoasennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP56
Paino	13,7 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	200 W
Virta L35L35	1 A
Käynnistysvirta	3,5 A
Max. virta	1,2 A
Max. teho	300 W
Jännite	230 V
Sulakekoko	2,5 A (T)
Hyväksynnät	EN/IEC cULus

