

SOLITHERM COMPACT OUTDOOR

Seinäasennettava jäähdytin 290-5800W
ulkokäyttöön

570401001

Seinäasennettava 290W jäähdytin OC5704-230V-
RAL7035-H



- Jäähdytysteho 290-5800W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Käyttölämpötila -40°C...+55°C ja IP56
- Integroitu lämmitin ja alumiinifiltteri vakiona
- Modbus-liitäntä optiona
- Kondenssiveden haihdutin vakiona

TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm Compact Outdoor-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 290W - 5,8 kW @ 50 Hz (L35L35) jäähdyttimistä. Mallisto on seinäasenteinen ja jäähdyttimet ovat pystymallisia.

Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väritään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz.

Compact Outdoor-sarja on tarkoitettu ulkokäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella -40°C...+55°C. Koteloitiluokka on IP56. Jäähdytyksen asettelualue on +20°C...+55°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C.

Kaikki mallit ovat pinta-asenteisia. Sarja on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia. Saatavana on myös 120 VAC, 400/460 VAC, Stainless Steel 304 NEMA4X ja Stainless Steel 316 NEMA4X malleja. Pulverimaalatut mallit saa joko lisälämmittimellä tai ilman. Nema 4X malleissa on aina vakiona lisälämmitin (kaikissa Compact Outdoor-malleissa on pieni lämmitin itse jäähdyttimen sulana pitämiseksi).

[Linkki CalCoolator-laskimeen.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	SoliTherm Compact Outdoor
Jäähdytysteho L35L35	290 W @ 50 Hz
Jäähdytysteho L35L50	250 W @ 50 Hz
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+55°C
Asettelualue	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	85 m³/h / 85 m³/h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	300 m³/h / 136 m³/h
Mitat	480 x 250 x 190 mm

Kompressorityyppi	Kiertomäntäkompressori
Asennus	Pinta-asennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP56
Lämmitin	Integroitu 150W lämmitin. Asettelualue -40°...+20C
Paino	16 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	290 W
Virta L35L35	1,5 A
Käynnistysvirta	5 A
Max. virta	1,5 A
Max. teho	340 W
Jännite	230 V
Sulakekoko	3 A (T)
Hyväksynnät	EN/IEC cULus

