

RCB1200

Modulaarinen teholähde

RCB1200

1200W modulaarinen teholähde

- 8 Moduulipaikkaa (5-48VDC)
- Teho Max: 1200W(150W/Moduuli)
- Syöttöjännite: 85-264VAC



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V AC
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Min. syöttöjännite DC	120 V DC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC

ULOSTULO

Teho	1200 W
------	--------

MITAT

Pituus	154,7 mm
Leveys	153,6 mm
Korkeus	41 mm
Paino	0,82 kg

MUUT

Takuu	2 vuotta
-------	----------

Hyväksynnät	CB, CE, CSA 22.2, UL
Kotelointi	Koteloitu
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,96



Model Number	Nominal Voltage (V)	Voltage Adjustment (V)	Output Power (W)	Rated current (A)	Max current at rated voltage (A)
RCA-OPA	5	1.5 to 7.5	125	25	25
RCA-OPB	12	4.5 to 15	150	15	12.5
RCA-OPC	24	9 to 30	150	7.5	6.2
RCA-OPD	48	18 to 58	150	3.7	3.1
RCA-OPW	2 X 12	3.3 to 15	2 X 75	5.0	5.0
RCA-OPZ	2 X 24	15 to 38	2 X 75	3.1	3.1
RCA-PLATE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A