

NUVO-2700DS

Uutuus!

NUVO-2700DS
AMD Ryzen V1605B

- Suoritin: AMD Ryzen V1605B
- Tallennus: 1x M.2 NVMe
- Muisti/RAM: 64 GB DDR4 (Kaksi SODIMM paikkaa)
- GigE / USB: 2x GbE, 2x USB 3.1, 2x USB 2.0
- Google Edge TPU



TUOTEKUVAUS

Nuvo-2700DS sarja tukee jopa neljää 4k näyttöä ja pystyy toistamaan 4K H.265 videota 60fps.

Googlen Edge TPU laajennuksien ansiosta saadaan 8 TOPS tekoäly päättelytehoa pienessä tuulettimettomassa paketissa.

Tietokone toimii -25°C - 70°C ympäristössä ja on ideallinen valinta 24/7 sovelluksiin joko sisä - tai ulkotiloissa. Laite tukee WIFI, 4G ja 5G laajennusmoduleita.

Nuvo-2700DS on hyvä valinta monen 4K-teräväpiirtonäytön toistamiseen tai tekoäly sovelluksissa Google Edge alustan ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Suoritin	AMD Ryzen V1605B (4C/ 8T, 2M Cache, 2.0/ 3.6 GHz, 12W - 25W TDP)
Muistin tyyppi	1x DDR4-3200 SDRAM SODIMM
Muisti (RAM)	16 GB
GPU-kiihdytintuki	Ei
Grafiikka	Vega GPU with 8 compute units
Etähallinta	1x3-pin pluggable terminal block for remote control and PWR LED output
Etäkäynnistys ja Status	Ei

LIITÄNNÄT

Liitäntä - Audio	1x 3x5mm
Liitäntä - Ethernet	4x Gigabit Ethernet (Intel® I350-AM4)
PoE tuki	IEEE 802.3at PoE+
Liitäntä - I/O	1x MezzIO™
Liitäntä - Sarjaportti	1x Ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1), 3x 3-johdin RS-232 (COM2/3/4) tai 1x RS-422/485 (COM2)

Liitäntä - USB	4x USB 3.0
Liitäntä - Video	1x VGA (1920 x 1200), 1x DisplayPort (4096 x 2160)
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
DC-syöttö	1x 3-pin plug

VÄYLÄT


Väylä - Mini-PCle	1x full size mini-PCle (SIM-tuki)
Väylä – M.2	1x M.2 2280 M key NVMe levypaikka (PCIe Gen3 x2)

ASENNUS

Asennus	DIN-kiskokiinnike (vakio) tai seinäpidike (optio)
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10 % ~ 90 % ei-kondensoituva
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C

TUOTTEEN KOKO

Korkeus	50 mm
Leveys	173 mm
Syvyys	174 mm
Paino	1,6 kg



Unit : mm

