

SSR170H-SARJA, 1-VAIHEINEN PUOLIJOHDERELE, 25 A AC DIN- KISKOON

SSR170H-25600AS

Puolijohderele 25 A / 48 - 600 V AC, DC-ohjaus 4-32 V,
integroitu jäähdytyslevy

- Lähtö 25 A AC / 48-600 V AC
- Leveys 17,8 mm
- Integroitu jäähdytyslevy ja DIN-kiskokiinnike
- LED-indikointi ohjauksesta
- Nollavolttiaktivointi



TUOTEKUVAUS

Elcon SSR170H-sarjan 25 A AC puolijohderele on 17,8 mm leveä. Siinä on integroitu jäähdytyslevy ja DIN-kiskokiinnike. Rele on nollapistekytkevä ja siinä on sisäänrakennettu ylijännitesuojaus.

TEKNISET TIEDOT

TULO

Min. ohjausjännite DC	4 V
Max. ohjausjännite DC	32 V
Min. ohjausvirta	8 mA
Max. ohjausvirta	12 mA
Päästöjännite	2 V

LÄHTÖ

Napaluku	1
Max. kuormitusvirta AC	25 A
Max. lähtöjännite AC	600 V
Min. lähtöjännite AC	48 V
I ² t-arvo	1350 A ² s
Min. kuormitusvirta	165 mA
Jännitehäviö I _{max}	1,2 V

Max. verkkotaajuus	60 Hz
Min. verkkotaajuus	50 Hz
Päästöaika	10 ms
Kytkenäaika	10 ms
Vuotovirta	1 mA
Huippujännite (ei toistuva)	1200 V
Huippuvirta	520 A

YLEISET TIEDOT

Leveys	17,5 mm
Eristysjännite in/out	5000 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	130 °C

