

IGLIDUR® HAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

PRT-01-20-TO-T10

Kääntökehä T10-hammastus iglidur® J

- kevyt ja pieni
- nopeudet 50 rpm - 300 rpm
- Kallistusmomentti 100-5000 Nm (tilting)
- Alumiinikehät. Saatavana myöskin ruostumattomana
- hammastus ulkokehällä



TUOTEKUVAUS

Iguksen Iglidur® kääntökehät ovat kevyitä ja täysin huoltovapaita.

Kääntökehien ulko- ja sisäkehien materiaalina on alumiini mutta saatavana on myöskin ruostumaton teräs.
Liukupalojen materiaalina on J-materiaali.

Kehässä on ulkohammastus helpottamaan voimansiirtoa kehälle. Vaihtoehdot hammastukselle ovat:

- Modulihammastus
- T10 hammastus
- AT10 hammastus
- HTD8M hammastus

TEKNISET TIEDOT

d1	31 mm
h	18 mm
Hammasluku z	28 kpl
Kiinnitysreikien etäisyys T2	6 x 60° °
Kiinnitysreikien halkasija S2	4,5 mm
Kiinnitysreikien kehämitta D1	430 mm
Korkeus, ulkoinen	26 mm
Ulkohalkaisija	87,25 mm

