

## RAMO 30E HÄTÄSEISPAINIKE

M12-liitin

1.11.031.001/0000

RAMO 30E, M12, 2 NC, kiertopalautus

- Kiertopalautus
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65/IP67
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø30,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

Korkean kotelointiluokan (IP65/67) ja laajan käyttölämpötila-alueen (-40°C...+85°C) ansioista hätäseispainiketta voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Väri                      | Punainen              |
| Kehyksen väri             | Keltainen             |
| Valaistu                  | Ei                    |
| Toiminta                  | Kiertopalautus        |
| Liitin                    | M12 4-nap. A-koodattu |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 85 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 90 °C                 |
| Paino                     | 32 g                  |
| Hyväksynnät               | CE, cRUus, TÜV, VDE   |

#### MEKAANISET OMINAISUUDET

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Käyttöikä                  | 50 000 sykliä |
| Kotelointiluokka edestä    | IP65          |
| Kotelointiluokka takaapäin | IP65, IP67    |
| Max. kiristysmomentti      | 1,2 Nm        |
| Asennusreikä               | Ø30,5 mm      |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Koskettimet                     | 2 NC   |
| Nimellinen eristysjännite $U_i$ | 250 V  |
| Nimellisjännite AC-15           | 35 V   |
| Nimellisjännite DC-13           | 35 V   |
| Min. nimellisvirta              | 1 mA   |
| Max. nimellisvirta              | 100 mA |

