

PEHMOKÄYNNISTIN ADXNF 6-45 A

NFC

ADXNF006

Pehmokäynnistin ADXNF 6A 2,2kW 400V/1,1kW 230V
(230 VAC ohjaus)

- 2,2-22 kW/400V, 1,1-11 kW/230V
- 3-vaihe 208-600 V AC
- NFC-ohjelmointi
- Ohitus- ja ohjelmoitava relelähtö



TUOTEKUVAUS

[Linkki ADXN-pehmokäynnistimien asennusohjeisiin.](#)

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kiskoon
Hyväksynnät	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
IP-luokka	IP20
Johdinkoko	1,5-4 mm ²
Korkeus	114 mm
Leveys	45 mm
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. taajuus	60 Hz
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Min. taajuus	50 Hz
Min. varastointilämpötila	-30 °C

Moottorin jännite max.	600 V AC
Moottorin jännite min.	208 V AC
Moottorin teho max.	2,2 kW
Moottorin tyyppi	3-vaiheinen asynkronimoottori
Moottorin virta max.	6 A
Moottorin virta min.	0 A
Nimellinen eristysjännite Ui	600 V
Paino	0,45 kg
Pakkauskoko	1 kpl
Suosittelut kiristysmomentti	1 Nm
Syvyys	139 mm
Väri	Harmaa RAL 7035



