

## CFPE TPE-JOHDIN

CFPE.15.01

Chainflex® CFPE 1G1,5 TPE

- Vaativimpiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty



### TUOTEKUVAUS

TPE-vaippainen maadoitusjohdin energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin liikkuviin sovelluksiin. Ulkovaippa musta, sisävaippa keltavihreä.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Johdinluku                           | 1 kpl               |
| Johdinala                            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ulkovaipan materiaali                | TPE                 |
| Nimellisjännite                      | 600/1000            |
| Lämpötila-alue min. ketjikäyttö      | -35 °C              |
| Lämpötila-alue max. ketjikäyttö      | 90 °C               |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus max. | 90 °C               |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -50 °C              |
| Cu-paino                             | 16 kg/km            |
| Paino                                | 31 kg/km            |
| Johdineriste                         | TPE                 |
| Hyväksynnät                          | UL                  |
| Halogeeniton                         | Ei                  |
| Koestusjännite                       | 4000 V              |
| Soveltuvuus ketjikäyttöön            | Kyllä               |
| Ulkovaipan väri                      | Musta               |
| Taivutussäde                         | 7,5 x d             |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Liikkuviin sovelluksiin</b> | Kyllä       |
| <b>Kaapelin halkaisija</b>     | 4,5 mm      |
| <b>Johdineriste</b>            | Keltavihreä |