

SH4-BASE-BODY

Turvavalopuomi, Kehontunnistus

SH4-2-0500-B-5

SH Body Basic, 2-säteinen, 500 mm/70 m

- Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e
- Toimintaetäisyys 70 m
- Lämpötila-alue: -30...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BODY

Eri mallit antavat mahdollisuuden valita omiin tarpeisiin sopivat turvavaloverhot.

Riippuen tarvittavasta turvaetäisyydestä, valittavana on kehon-, käden- ja sormentunnistukseen tarkoitettut turvavaloverhot.

Havaintokyky kehontunnistus:

- 2-säteinen, 500mm
- 3-säteinen, 800mm
- 4-säteinen, 900mm ja 1200mm

Toimintaetäisyys:



0,5-15m (default); tai 5-70m (valittavissa kaapeloinnilla)

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
Säteiden lukumäärä	2
IP-luokka	IP65, IP67
Reaktioaika	12 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Tunnistusetäisyys	15 / 70m

MTTFd	43 vuotta
PL	e
Turvaulostulo	2 OSSD
Tyyppi	4
Paino	1.4 Kg/mt (single bar)
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12-4/5 napainen
Suojauskorkeus	500 mm
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12-4/5 napainen
SIL	3
Iskunkestävyys	25g x 6 ms x 600
Jännitetoleranssi	± 20%

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

