

KAHVA PURISTUSLUKITUKSELLA

2815-165015-1128

Puristuskahva, sinkki, CH751

- 7mm:n oven paksuudelle asti
- Lasikuituvahvistettu polyamidi tai sinkkipainevalu
- IP66



TUOTEKUVAUS

Uppoasennettava kahva puristuslukituksella, joka on tiivistetty vettä ja pölyä vastaan. Lukossa on säädettävä pitoalue 11–28 mm ja se soveltuu jopa 7 mm:n paksuisille oville. Saatavana eri avaintyypeillä ja -sarjoituksilla. Avainkoodi CH751 on leimattu sylinteriin. Muut avainkoodit näkyvät vain lukon sisäpuolella.

Toimitetaan asennustelineellä nopeaa ja helppoa kokoonpanoa varten. PUR-tiiviste ja O-renkaat takaavat IP66 vesi- ja pölysuojauksen.

Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta. Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali

Sinkki, musta pulverimaalattu

