

BI-METALLITERMOSTAATIT

SMARTY II

Smarty II Bimetallitermostaatti

- Termostaatit, ylälämpösuojat ja lämpösulakkeet
- Useamman komponentin yhdistelmät
- Pieni koko – Helppo asennus
- Useita liitinvaihtoehtoja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet



TUOTEKUVAUS

Osana laajaa lämmönhallinta-tuotealuettamme tarjoamme Intercontrol:n bi-metallitermostaatit ja ylälämpösuojat. Saatavilla on normaaleiden yksittäisten termostaattien lisäksi erilaisia useamman komponentin yhdistelmiä. Samaan pohjalevyyn voidaan asettaa esimerkiksi kaksi tai kolme termostaattia, ylälämpösuojaa tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Valikoimaan kuuluu myös kolmivaihetermostaatti, jossa yhtä bi-metallilevyä käyttämällä taataan kaikkien vaiheiden samanaikainen poiskytkentä.

Intercontrol käyttää tuotteissaan ensiluokkaisia materiaaleja, josta todisteena esimerkiksi lämpösulakkeen TH 100-hyväksyntä, joka on paras mahdollinen UL-hyväksyntä. Tuotteissa runkona käytetään keramiikkaa, joka on huomattavasti pitkäikäisempi materiaali kuin vastaavat muoviset.

Lisätietoja tuotteista löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.

<https://www.intercontrol.de/en/>

TEKNISET TIEDOT

Differentiaali (K)	10 - 25
Jännite	240 V AC
Kuvaus	Termostaatti
Kytkenän toleranssi (K)	±7; ±50
Kytkenä	NO / NC
Käyttölämpötila	60 - 250°C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Virrankesto	23 A