

VESITIIVIIT LIITTIMET

TH110 - SERIES

TH110 -sarjan liittimet

- Virrankesto: 25 A / 400 V asti
- Suojausluokka: IP66, IP68, IP69
- Napaluku: 2 - 8
- Virrankesto: 25 A / 400 V asti2
- Column3



TUOTEKUVAUS

OEM tarjoaa kattavan tuotevalikoiman vesitiiviitä liittimiä tunnetuilta brändeiltä kuten Techno, Bulgin ja Switchcraft/Conxall. Techno tarjoaa laajimman valikoiman moneen eri tarpeeseen ja liittimien lisäksi heidän tarjonnasta löytyy myös vesitiiviit jakorasiat liittimillä helpottamaan erilaisia kytkentöjä jopa kenttäolosuhteissa.

Liittimet tarjoavat turvallisen liitännän vaikeimmissakin olosuhteissa sekä antavat laitteelle tyylikkään viimeistelyn.

Pystymme myös jatkojalostamaan tuotteita tarpeidenne mukaisesti, kuten kytkemään halutun kaapelin valmiiksi liitimeen tai yhteistyössä Technon kanssa käyttämään tarkoituksen mukaisia erilaisia muovimateriaaleja.

Lisätietoja tuotteista löydät toimittajiemme sivuilta alla olevien linkkien kautta.

<https://www.techno.it/>

<https://www.bulgin.com/us/products/range/circular-power-connectors.html>

<https://www.switchcraft.com/>

OEM tarjoaa kattavan tuotevalikoiman vesitiiviitä liittimiä kumppaninaan Techno, erittäin laadukas liitinvalmistaja Italiasta, joka on toiminut jo vuodesta 1986.

Techno valmistaa pääosin muovista koostuvia liittimiä, joiden erikoisuus ja erinomaisuuden aihe ovat kaksoisvaletut tiivisteet, jotka takaavat tiiviin kytkennän kaikkien käsissä. Ei enää mutkalla olevia tiivisteitä joista vesi pääsee sisälle!

Toinen Technon erikoisuus ovat xDry-liittimet, joihin on valmiiksi sisään rakennettu kondenssioblokki, eli esimerkiksi valaistuksen yhteydessä kaapelin sisällä oleva kosteus ei pääse imeytymään valaisimen sisälle vaan pitää valaisimen kirkkaana ja toimintakuntoisena pidempään.

Liittimien lisäksi valikoimissa on erilaisia jakobokseja joiden avulla pystyt välttämään manuaalisen työn jakorasioiden parissa. Pisimmälle kehittyneissä on yksi sisääntuleva liitin ja jako kolmeen ulos lähtevään, joten asennus onnistuu lähes plug-and-play tyylillä.

Muita, vielä rankempiin olosuhteisiin soveltuvia vesitiiviitä liittimiä meiltä löytyy myös Bulgin ja Switchcraft/Conxall brändien alta, joiden kanssa päästään jo militaripuolen kestoon tai ATEX-luokiteltuihin liittimiin.

;

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CE, ENEC
IP-luokka	IP44
Johtimen poikkipinta-ala	0,5 - 2,5 mm²

Jännite	450 V
Kaapelin halkaisija	5 - 9 mm
Käyttölämpötila	max. 85 °C
Liitäntä	Ruuvi, lävistävä ruuvi
Muuta	Halogeenivapaa, silikonivapaa
Näpaluku	2-3
Suolasumutestattu	EN60068-2-11:2000
Virrankesto	24 A