



## PROFIBUS -KAAPELI

KAB200001007/25

PROFIBUS PVC CMX 1x2x0,64 mm<sup>2</sup>

- Taipuisa
- Hyvät EMC -ominaisuudet
- UL -hyväksytty
- PVC tai PUR vaippa



### TUOTEKUVAUS

Häiriösuojattu vientituotteisiin soveltuva väyläkaapeli. PVC -vaippainen kiinteisiin/liikkuviin asennuksiin ja PUR -vaippainen ketjikäyttöön soveltuvana.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Johdinluku                                | 2 kpl                |
| Johdinala                                 | 0,64 mm <sup>2</sup> |
| Ulkovaipan materiaali                     | PVC                  |
| Häiriösuojattu                            | Kyllä                |
| Ulkohalkaisija +/- 5 %                    | 8 mm                 |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.      | 80 °C                |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C               |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 80 °C                |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -5 °C                |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | 15xOD                |
| Cu-paino                                  | 25 kg/km             |
| Paino                                     | 90 kg/km             |
| Hyväksynnät                               | RoHS, UL             |
| Koestusjännite                            | 1000 V               |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Koestusjännite, suojapalmikko | 1000 V   |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön     | Ei       |
| Vaipan väri                   | Violetti |
| Johdinluku x poikkipinta mm²  | 1x2x0,64 |