

SH4-BASE-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0300-B-5
SH4 Basic, 300/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- 2 x OSSD turvaulostulot



TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-BASE on kytkennältään yksinkertainen turvavaloverho. Tarvitsen vain syöttäjännitteen lähettimelle ja vastaanottimelle ja vastaanottimelta saat turvaulostulot. (2 x OSSD)

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttäjännite	24 V DC
Toiminta	Automaattinen restart
Reaktioaika	9 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tunnistusetäisyys	0,2-10 m
MTTFd	43 vuotta
PL	e
Suojauskorkeus	300 mm
SIL	3

Jännitetoleranssi	± 20%
Säteiden lukumäärä	30
Resoluutio	14 mm

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

