

## SH4-STANDARD-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SH4-14-0300-S-8

SH4 Standard, 300/14mm, 10m

- Sormisuojaus (R14), alue 0,2-10 m
- Valvontakorkeus: 300-2250mm
- -30 ...+55 °C
- EDM, Reset, 2 x OSSD turvaulostulot



### TUOTEKUVAUS

Datasensing SH4-STANDARD turvavaloverhossa voit valita kuittaustoiminnon, sekä tarvittaessa EDM valvonnan ulkoisille koskettimille. Toiminnot valitaan vastaanottimen liittimen kytkennöillä.

Sormisuojauksen resoluutio on 14mm ja valvontaetäisyys 10m.



SH4-turvavaloverhoissa ei ole kuollutta aluetta, joten valoverho tunnistaa koko matkaltaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Käyttöjännite        | 24 V DC                                |
| Toiminta             | EDM, Manuaalinen/automaattinen restart |
| Reaktioaika          | 9 ms                                   |
| Rungon materiaali    | Alumiini                               |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C                                  |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                                 |
| Tunnistusetäisyys    | 0,2-10 m                               |
| MTTFd                | 43 vuotta                              |
| PL                   | e                                      |
| Suojauskorkeus       | 300 mm                                 |
| SIL                  | 3                                      |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Jännitetoleranssi  | ± 20% |
| Säteiden lukumäärä | 30    |
| Resoluutio         | 14 mm |

| RECEIVER<br>STANDARD                                                              | EMITTER                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RX M12 MALE 8 PIN                                                                 | TX M12 MALE 5 PIN                                                                 |
|  |  |
| 1- RESET/RESTART (white)                                                          | 1 - 24V (brown)                                                                   |
| 2- 24V (brown)                                                                    | 2 - TEST (white)                                                                  |
| 3- EDM SEL (green)                                                                | 3 - 0V (blue)                                                                     |
| 4- EDM (yellow)                                                                   | 4 - NOT CONNECTED (black)                                                         |
| 5- OSSD1 (grey)                                                                   | 5 - COM (grey)                                                                    |
| 6- OSSD2 (pink)                                                                   |                                                                                   |
| 7- 0V (blue)                                                                      |                                                                                   |
| 8- MAN_AUTO (red)                                                                 |                                                                                   |

