

SL-SLIM-14

Turvavaloverho, Sormisuojaus

SL2-14-0150-E

Turvavaloverho, slim, 150/14 mm/0,2-6 m

- Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
- Kapea profiili, 15x32mm
- Ei kuollutta aluetta
- Valvonta-alue: 0,2-6m



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Käyttöjännite	24 V DC
Ulostulo	2xPNP
Toiminta	Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen restart, EDM
IP-luokka	IP65
Reaktioaika	7 ms
Rungon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Hyväksynät	CE, cULus, TÜV
Toimintaetäisyys	0,2-6 m
Turvaulostulot	2 OSSD
MTTFd	191 vuotta
Max. lukuetaisyys	6 m
DC	98,80 %

PL	c (EN ISO 13849-1)
Tyyppi	4
Max. kaapelipituus	20 m
Extratoiminnot	EDM, kuittaustoiminnot
Kaapeliliitäntä, vastaanotin	M12, 5-napainen
Suojauskorkeus	150 mm
Kaapeliliitäntä, lähetin	M12, 5-napainen
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD
SIL	1 (EN IEC 62061)
Syöttöjännite	24 V DC, stabiloitu
T1 (Elinikä vuosina)	20
Max. kytkentävirta	0,3 A
Max. tehonkulutus	Lähetin, 1,6W. Vastaanotin 4,2 W. (ilman kuormaa)
Jännitetoleranssi	±20 %
Säteiden lukumäärä	15
SFF	98,93 %
Resoluutio	14 mm