

CF886 SUOJATTU PVC-JOHDIN

CF886.160.01

Chainflex® CF886 (1x16)C mm² PVC

- Taipuisa
- Paloa hidastava
- UL-hyväksytty
- Hyvät EMC-ominaisuudet



TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-johdin. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematkka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	16 mm²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen.
Nimellisjännite	600/1000
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Cu-paino	186 kg/km
Paino	262 kg/km
Johdineriste	PVC
Hyväksynnät	UL
Halogeeniton	Ei
Koestusjännite	4000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä

Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003
Taivutussäde	15 x d
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä
Kaapelin halkaisija	11,5 mm