

MIKE-X ATEX-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

MIKE-X

Mike-X ATEX-riippuohjain



- IP65
- Käyttölämpötila -20°C ... +60°C
- 4-16 painiketta
- ATEX ja IECEx alueet 1, 2, 21, 22
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

- Riippuohjain ATEX ja IECEx alueille 1, 2, 21, 22.
- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kotelo on optimoitu helppoon ja nopeaan kytkentään.
- Vankka ja kevyt kotelo
- Kotelointiluokka IP65
- Laaja käyttölämpötila -20°C...+60°C

VAIHTOEHDOT

- Saatavana 4-16 painikkeen mallit
- Asiakassovelletut ohjaimet
- 1- tai 2-nopeuksiset painikkeet.
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.
- Voidaan varustaa lämmittimellä

SERTIFIKAATIT

- CE
- ATEX
 - EN 60079-0:2012 Explosive atmospheres – Equipment – General requirements
 - EN 60079-1:2014 Explosive atmospheres – Equipment protection by flameproof enclosures “d”
 - EN 60079-31:2014 Explosive atmospheres – Equipment dust ignition protection by enclosures “t”
- IECEx
 - IEC 60079-0:2012 Explosive atmospheres – Equipment – General requirements
 - IEC 60079-1:2014 Explosive atmospheres – Equipment protection by flameproof enclosures “d”
 - IEC 60079-31:2013 Explosive atmospheres – Equipment dust ignition protection by enclosures “t”
- Atex Protection Type
 - II 2 G Ex db IIC T6 Gb
 - II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
 - Tamb: -20°C / +60°C
- IECEx Protection Type

- Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T85°C Db
- Tamb: -20°C / +60°C

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Hyväksynnät	ATEX, CE, IECEx
IP-luokka	IP65
Johdinkapasiteetti	0,75 - 2,00 mm ²
Käyttölämpötila	-20°C...+60°C
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu