

## SUOJATTU PVC-OHJAUSKAPELI CHAINFLEX® CF140

CF140.02.12.UL

Chainflex® CF140 (12x0,25)C mm<sup>2</sup> PVC

- Keskiraskaisiin sovelluksiin
- Paloa hidastava
- Hyvät EMC-ominaisuudet

### TUOTEKUVAUS

Suojattu PVC-ohjauskaapeli. Soveltuu pääasiassa sisätiloihin sovelluksiin joissa kaapeli ei altistu öljylle. Suositeltu liikematra 50m asti.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	0,25 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko kuparilangasta
Nimellisjännite	300/500 V
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	5 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-5 °C
Cu-paino	69 kg/km
Paino	111 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	VDE
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	10 mm
Eristysresistanssi	820 MW x km
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä