

## UNO-1372G-J

### UNO-1372D-BASICDATA

Intel Celeron J1900 2.0GHz, 4GB DDR3L, 2xGb LAN, 1xUSB3.0, 3xUSB2.0, 4COM, 4DI/4DO. Display port ja HDMI

- Kevyt teollisuus PC
- Galvaanisesti erotetut COM ja I/O portit
- Tiedonkeruuseen ja kettäväylän kommunikointiin



## TUOTEKUVUUS

UNO-1372G-sarja on kestävä, ilman tuuletinta toimiva automaattiotietokone. DIN-kiskoon asennettava muotoilu soveltuu käytettäväksi ohjauskaapissa. Hyvin suunniteltu lämmönhajontamekanismi mahdollistaa UNO-1372G:n toiminnan laajoissa lämpötiloissa (-20 - 60 ° C). Uusin UNO-1372G-J sisältää Intel Celeron J1900 -prosessorin ja 4G DDR3L RAM -muistia.

Se tarjoaa laajat rajapinnat, mukaan lukien 2 x GbE LAN, 1 x USB3.0, 3 x USB2.0-portit, 4 COM-portit ja 4DI / 4DO. Se on myös varustettu yhdellä DP-liittimellä ja yhdellä HDMI: llä näyttöä varten. UNO-1372G-J tarjoaa suuren laajennuksen, mukaan lukien 2 x Mini-PCIe (yksi tukee mSATA-vaihtoehtoa) ja tukee Advantechin uusinta iDoor-tekniikkaa.

Se tarjoaa suuren laajennettavuuden langattomaan tiedonsiirtoon, I / O-laajennukseen ja teollisiin protokollisiin iDoor-tekniikan kautta. Useiden käyttöjärjestelmien ja ohjainten tuella, kuten Windows 7, Windows 10 ja sulautettu Linux, käyttäjät voivat integroida sovellukset helposti valmiiksi alustaksi, joka voi tarjota monipuolisia toimintoja erilaisten vaatimusten täyttämiseksi.

## TEKNISET TIEDOT

CPU	Intel Celeron J1900 2.0GHz
-----	----------------------------