

## M23 KULMA PANEELILIITIN SPEEDTEC

623-sarja

AEDC166NN000011150  
M23 liitin, 6-napainen, P, 25x25 mm

- 6,7,9,12,17 ja 19-napaiset liittimet
- IP66/67
- EMC suojaus
- Krimpattavat/juotettavat kontaktit



### TUOTEKUVAUS

Speedtec-lukitusmekanismi takaa varman kiinnityksen. Se on helppokäyttöinen ja liitin lukittuu täydellisesti kiertämällä vain kahdeksasosan kierrosta. Liittimiä käytetään mm. ohjaussysteemeissä, enkoodereissa, robotiikassa ja mekatroniikassa. Intercontecin liittimet on tehty kestämään äärimmäisiä olosuhteita. Niiden värähtelykesto on jopa 20 G:tä. Tiiviysluokka on IP66/67 ja lämpötilan kesto pääsääntöisesti -20°C...+130°C. Lisäksi kaikki liittimet ovat EMC-suojattuja ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kontaktit ovat kullattuja ja niitä on saatavilla sekä puristettavana että juotettavana versiona.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Paneeliasennus
<b>Hyväksynät</b>	cRUus, VDE
<b>IP-luokka</b>	IP66, IP67
<b>Koko</b>	25x25 mm
<b>Liitäntä</b>	M23-liitin
<b>Max. johdinala</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. jännite AC/DC</b>	32 V
<b>Max. käyttölämpötila</b>	130 °C
<b>Max. virta</b>	20 A
<b>Min. johdinala</b>	0,35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-20 °C
<b>Napaluku</b>	6
<b>Rungon materiaali</b>	Nikkelöity sinkkivalu

