


EMC-HOLKKITIIVISTEET KONTAKTIJOUSELLA, METRINEN KIERRE

50.616M/EMVD

Holkkitiiviste, EMC, kontaktijousi, M16, messinki

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC
- Kynnellinen



TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen kontaktijousilla, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet metrisellä kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon.

Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	17 mm
Hyväksynät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M16x1,5
Kierteen pituus	5 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	30 mm
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl

Rungon materiaali

Nikkelöity messinki

Tiivsteen materiaali

CR/NBR

