

## TGE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TGE314-Z0A-RM  
Kääntökehä vaihteella

- Integroitu vaihde
- Tiivistetty
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm



### TUOTEKUVAUS

TGE-sarjan kehissä on integroitu vaihde ja niissä kohtaavat hinta-laatusuhde. Tuote on suojattu tiivisteellä.

Nämä kääntökehät ovat ihanteellisia monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten maanrakennus tuotteisiin ja sisätiloissa tapahtuva pyöritys.

### TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	81 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	71 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	8835
Nimellisvääntö	7320
Paino	45,14 kg
Pitomomentti	35 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	338 kN
Staattinen radiaalikuorma	135 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	61-1
Ylitysmomentti	33,9 kNm

