

UL 1696
UR file E86359
CSA 22.2
File No. 227.3-05
DIN 5510-2 [S1]
NFF 16-101 / 102
[I3 / F2]
EN 45545-2 [HL 2]



RQK-PA

Kunststoff-Schnellverschraubung
Kupplung
hochdichtend

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

Plastic connector, quick-type
coupler
high-density

MATERIAL

Kunststoff [PA]

MATERIAL

plastics [PA]

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



FLEXA No.	FLEXA No.	AD 1 OD 1	AD 2 OD 2	øB 1 mm	øB 2 mm	øI mm	D mm	kg 100	St. pcs.	
schwarz black	grau grey	ø	ø							
RQK-PA							[IP 68 69K]			
5602.021.221	5602.021.021*	21,2	21,2	29,5	29,5	17,0	82,0	2,600	10	
5602.028.228	5602.028.028*	28,5	28,5	37,0	37,0	23,5	90,0	3,500	10	
5602.034.234	5602.034.034*	34,5	34,5	44,0	44,0	30,0	96,0	4,700	10	
5602.042.242	5602.042.042*	42,5	42,5	63,0	58,0	36,5	138,0	11,200	10	
5602.054.254	5602.054.054*	54,5	54,5	73,0	67,5	45,0	174,0	19,900	10	

* Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request



RQK

Kunststoff-Kupplung

IP 66
-40°C ... +120°C

One piece plastic Coupler

MATERIAL

Kunststoff [TPE]

MATERIAL

plastics [TPE]

- für rationelle Schlauchmontage
- durch einfaches Aufstecken montiert

- for rational tubing assembly
- assembled by just putting on



FLEXA No.	FLEXA No.	AD 1 OD 1	AD 2 OD 2	øB 1 mm	øB 2 mm	D mm	kg 100	St. pcs.	
schwarz black	grau grey	ø	ø						
RQK							[IP 66]		
5020.066.210	5020.066.010*	10,0	10,0	17,5	17,5	33,5	0,300	10	
5020.066.207	5020.066.007*	13,0	13,0	20,0	20,0	36,5	0,370	10	
5020.066.208	5020.066.008*	15,8	15,8	23,0	23,0	44,5	0,500	10	
5020.066.209	5020.066.009*	18,5	18,5	26,5	26,5	48,0	0,800	10	
5020.066.201	5020.066.001*	21,2	21,2	29,5	29,5	46,0	0,800	10	
5020.066.202	5020.066.002*	28,5	28,5	36,5	36,5	46,0	1,100	10	
5020.066.203	5020.066.003*	34,5	34,5	42,5	42,5	48,0	2,000	10	
5020.066.204	5020.066.004*	42,5	42,5	51,0	51,0	60,0	4,000	10	
5020.066.205	5020.066.005*	54,5	54,5	63,0	63,0	70,0	6,100	10	

* Lieferzeit auf Anfrage Delivery time on request